



FORMA QUADRATISCH RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß


PRTL10W01

□	103 x 103 mm
∅	106 x 106 mm
H	100 mm
⤿	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	260 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°

Energielabel	
--------------	--

! LED-Treiber inbegriffen
Dimmbar mit Phasenanschnitt



FORMA QUADRATISCH RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen randlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß


PRTL20W01

□	192 x 103 mm
∅	194 x 106 mm
H	100 mm
⤿	20°
W	20 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	500 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	1400 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°

Energielabel	
--------------	--

! LED-Treiber inbegriffen
Dimmbar mit Phasenanschnitt






FORMA RUND RANDLOS

Downlight mit festem LED Modul und Treiber für einen rahmenlosen Einbau in Decken. Die mattweiße Lackierung sorgt für ein besonders stilvolles Design.

mattweiß

PRTL10W01

∅	80 mm
♂	82 mm
H	85 mm
⤿	20°
W	10 W
V	230 V
LED	Citizen COB
LED Strom	260 mA

Farbtemperatur	3000K
Lumen	700 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de