



LOFT

Downlight mit nach hinten versetzten Reflektor für eine effiziente aber dezente Beleuchtung mit minimaler Blendung.

mattweiß - 2700K - 650 lm mattweiß - 3000K - 710 lm		PRLF9W27V8 PRLF9W30V8	
Ø	91 mm	UGR	< 19
Ø	85 mm	IP	IP20
Н	91 mm	/N	Federclip
Farbe	RAL 9003	Energielabel	A++- } L E D
W	9 W		
V	230 V	!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas
LED	Bridgelux COB		
LED Strom	500 mA		
CRI	> 90		
Abstrahlwinkel	35°		



ZENITH

mattweiß - 2700K - 670 lm

Abstrahlwinkel

Downlight mit Reflektor und Schutzglas in einem hochwertigen matt lackierten Gehäuse, geeignet für vielfältige Anwendungen im Wohnbereich sowie in Restaurants, Hotels oder Bars.

mattweiß - 3000K - 74	10 lm		PRZE9W30V8	
Ø	82 mm	IP	IP44 / 20	
<u> </u>	68 mm	<u>/</u>	Federclip	
Н	55 mm	Energielabel	$\left\{ \begin{array}{c} A^{++} \\ A^{+} \\ A \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} L \\ E \\ D \end{array} \right\}$	
Farbe	RAL 9003			
W	9 W	!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas	
V	230 V			
LED	Bridgelux COB			
LED Strom	500 mA			
CRI	> 90			

32°

PRZE9W27V8



LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13 47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0 Fax: +49 2832/975208-88 Web: www.LEaD-LIGHT.de Mail: info@LEaD-LIGHT.de