



## PRISMA

LED Downlight mit optischem Reflektor von 50 mm Durchmesser für einen homogenen und leistungsstarken Lichtstrahl 38°.

weiß	PRPR575-01
Silber	PRPR575-04

□	80 x 80 mm
∅	75 mm
H	70 mm
Material	Aluminium
∩	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED Strom	250 mA

Lebensdauer ±	30 000 h						
Farbtemperatur	3000K						
Lumen	575 lm						
CRI	90						
Abstrahlwinkel	38°						
⌋	Federclip						
Energielabel	<table> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} L</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td rowspan="3">} E</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td rowspan="3">} D</td> </tr> </table>	A++	} L	A+	} E	A	} D
A++	} L						
A+		} E					
A			} D				

! LED-Treiber inbegriffen  
Dimmbar mit Phasenanschnitt



## TOPIC

LED Downlight mit optischem Reflektor von 50 mm Durchmesser für einen homogenen und leistungsstarken Lichtstrahl 38°.

weiß	PRTP575-01
Silber	PRTP575-04

∅	85 mm
∅	75 mm
H	70 mm
Material	Aluminium
∩	25°
W	12 W
V	230 V
LED	LED Cree
LED Strom	250 mA

Lebensdauer ±	30 000 h						
Farbtemperatur	3000K						
Lumen	575 lm						
CRI	90						
Abstrahlwinkel	38°						
⌋	Federclip						
Energielabel	<table> <tr> <td>A++</td> <td rowspan="3">} L</td> </tr> <tr> <td>A+</td> <td rowspan="3">} E</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td rowspan="3">} D</td> </tr> </table>	A++	} L	A+	} E	A	} D
A++	} L						
A+		} E					
A			} D				

! LED-Treiber inbegriffen  
Dimmbar mit Phasenanschnitt



# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstraße 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)