




TECHNO LED 7

Zeitloses Downlight in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Der Reflektor hebt das technische Design hervor. Das Downlight kann in Gebäuden, Geschäften und in gewerblich genutzten Bereichen aller Art eingesetzt werden.

gebürstetes Aluminium

PRTE-7W540-03

□	92 x 92 mm
∅	80 mm
H	80 mm
Material	Aluminium
∩	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
Farbtemperatur	3000K

Lumen	595 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⌒	Federclip
Energielabel	 LED
!	LED-Treiber inbegriffen. Dimmbar mit Phasenanschnitt




VARIO LED 7

Zeitloses Downlight in einem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium. Der Reflektor unterstreicht die eher technische Anmutung. Das Downlight kann in Gebäuden, Geschäften und in gewerblich genutzten Bereichen aller Art eingesetzt werden.

gebürstetes Aluminium

PRVA-7W540-03

∅	92 mm
∅	80 mm
H	80 mm
Material	Aluminium
∩	28°
W	7 W
V	230 V
LED	Bridgelux
LED Strom	350 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
Farbtemperatur	3000K
Lumen	595 lm
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	38°
⌒	Federclip
Energielabel	 LED
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de