





## TREND RUND

Ein elegantes Downlight mit luxuriöser Note. Ausgestattet mit hochwertigem Reflektor und Schutzglas.

∅	83 mm
∅	68 mm
H	74 mm
Farbe	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005
W	9 W
V	230 V
LED	Bridgelux COB
LED Strom	500 mA
Lebensdauer ±	40 000 h

CRI	> 90
Abstrahlwinkel	32°
IP	IP44 / 20
	Federclip
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas



mattweiß - 2700K - 514 lm  
mattweiß - 3000K - 560 lm

PRTR9W27RW  
PRTR9W30RW



mattschwarz - 2700K - 514 lm  
mattschwarz - 3000K - 560 lm

PRTR9W27RB  
PRTR9W30RB



weiß-gold - 2700K - 514 lm  
weiß-gold - 3000K - 560 lm

PRTR9W27RWG  
PRTR9W30RWG





schwarz-gold - 2700K - 514 lm  
schwarz-gold - 3000K - 560 lm

PRTR9W27RBG  
PRTR9W30RBG



## TREND QUADRATISCH

Ein elegantes Downlight mit luxuriöser Note. Ausgestattet mit hochwertigem Reflektor und Schutzglas.

□	83 x 83 mm	<b>CRI</b>	> 90
∅	68 mm	<b>Abstrahlwinkel</b>	32°
H	74 mm	<b>IP</b>	IP44 / 20
<b>Farbe</b>	weiß RAL 9003 schwarz RAL 9005		Federclip
<b>W</b>	9 W	<b>Energielabel</b>	
<b>V</b>	230 V	!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt Mit Schutzglas
<b>LED</b>	Bridgelux COB		
<b>LED Strom</b>	500 mA		
<b>Lebensdauer ±</b>	40 000 h		



mattweiß - 2700K - 514 lm  
mattweiß - 3000K - 560 lm

PRTR9W27SW  
PRTR9W30SW

mattschwarz - 2700K - 514 lm  
mattschwarz - 3000K - 560 lm

PRTR9W27SB  
PRTR9W30SB

weiß-gold - 2700K - 514 lm  
weiß-gold - 3000K - 560 lm

PRTR9W27SWG  
PRTR9W30SWG

schwarz-gold - 2700K - 514 lm  
schwarz-gold - 3000K - 560 lm

PRTR9W27SBG  
PRTR9W30SBG

# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstraße 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)