



VARIO LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm
 weiß - 3000K - 790 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

PRVA105210UW-RF2
 PRVA105210-RF2
 PRVA105115UW-RF2
 PRVA105115-RF2

| | |
|---------------|--------------|
| ∅ | 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ⤿ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| LED Strom | 190 mA |
| Lebensdauer ± | 40 000 h |
| CRI | 90 |

| | |
|----------------|--|
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfaktor | 0,95 |
| | Blattfedern |
| Energielabel | |
| ! | LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt |



TECHNO LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm
 weiß - 3000K - 790 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

PRTE105201UW-RF2
 PRTE105201-RF2
 PRTE105116UW-RF2
 PRTE105116-RF2

| | |
|---------------|--------------|
| ☐ | 90 x 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 60 mm |
| Material | Aluminium |
| ⤿ | 30° |
| W | 8,5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lebensdauer ± | 40 000 h |
| LED Strom | 190 mA |
| CRI | 90 |

| | |
|----------------|--|
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Powerfaktor | 0,95 |
| | Blattfedern |
| Energielabel | |
| ! | LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt |





VARIO LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm
 weiß - 3000K - 460 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

PRVA105210UW-LED5W
 PRVA105210-LED5W
 PRVA105115UW-LED5W
 PRVA105115-LED5W

| | |
|----------|--------------|
| ∅ | 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ⤿ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| CRI | 82 |

| | |
|----------------|---|
| Abstrahlwinkel | 38° |
| | Blattfedern |
| | GU10 |
| Energielabel | |
| ! | Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel |



TECHNO LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm
 weiß - 3000K - 460 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

PRTE105201UW-LED5W
 PRTE105201-LED5W
 PRTE105116UW-LED5W
 PRTE105116-LED5W

| | |
|---------------|--------------|
| ☐ | 90 x 90 mm |
| ♂ | 80 mm |
| H | 85 mm |
| Material | Aluminium |
| ⤿ | 25° |
| W | 5 W |
| V | 230 V |
| LED | 1 x LED Cree |
| Lebensdauer ± | 30 000 h |
| CRI | 82 |

| | |
|----------------|---|
| Abstrahlwinkel | 38° |
| | Blattfedern |
| | GU10 |
| Energielabel | |
| ! | Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel |



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de