



MATRIX LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm
 weiß - 3000K - 790 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

PRMA106202UW-RF2
 PRMA106202-RF2
 PRMA106117UW-RF2
 PRMA106117-RF2

∅	82 mm
∅	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
∩	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	90

Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt



TRONIX LED MODUL

Vielseitig einsetzbares Downlight mit austauschbarem LED Modul. Die optische Linse liefert eine optimale Lichtqualität und erhöht die visuelle Wahrnehmung.

weiß - 2700K - 780 lm
 weiß - 3000K - 790 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 780 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 790 lm

PRTR106201UW-RF2
 PRTR106201-RF2
 PRTR106118UW-RF2
 PRTR106118-RF2

⊠	82 x 82 mm
∅	70 mm
H	60 mm
Material	Aluminium
∩	30°
W	8,5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
LED Strom	190 mA

Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	90
Abstrahlwinkel	38°
Powerfaktor	0,95
	Federclip
Energielabel	
!	LED-Treiber inbegriffen Dimmbar mit Phasenanschnitt






MATRIX LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm
 weiß - 3000K - 460 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

PRMA106202UW-LED5W
 PRMA106202-LED5W
 PRMA106117UW-LED5W
 PRMA106117-LED5W

∅	82 mm
∅	70 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
⤿	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
CRI	82
Abstrahlwinkel	38°

	Federclip
	GU10
Energielabel	
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel







TRONIX LED GU10

Vielseitig einsetzbares Downlight mit verstellbarem Innenring, einschließlich der leistungsstarken LED-Lampe Reflex LED 5.

weiß - 2700K - 415 lm
 weiß - 3000K - 460 lm
 gebürstetes Aluminium - 2700K - 415 lm
 gebürstetes Aluminium - 3000K - 460 lm

PRTR106201UW-LED5W
 PRTR106201-LED5W
 PRTR106118UW-LED5W
 PRTR106118-LED5W

	82 x 82 mm
∅	70 mm
H	85 mm
Material	Aluminium
⤿	25°
W	5 W
V	230 V
LED	1 x LED Cree
Lebensdauer ±	30 000 h
CRI	82

Abstrahlwinkel	38°
	Federclip
	GU10
Energielabel	
!	Dimmbar mit Phasenanschnitt Inklusive Leuchtmittel



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstraße 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de