



# ISQUARE S100 LED



Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in quadratischer Ausführung.

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<p><b>Montage:</b> an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)</p> <p><b>Gehäuse:</b> Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig, Kunststoff</p> <p><b>Farbe:</b> weiß, schwarz</p>
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<p><b>Netzteileffektivität:</b> 92%</p> <p><b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz</p> <p><b>Lichtquelle:</b> inkl.</p> <p><b>Ausrüstung:</b> ED</p>
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<p><b>Elektrischer Anschluss:</b> max 2x1,5 mm<sup>2</sup> Kabelführung</p> <p><b>Lichtverteilung:</b> rotierend-symmetrisch</p> <p><b>Beleuchtungsart:</b> direkt</p> <p><b>Reflektor:</b> poliert facettiert</p> <p><b>ULOR / DLOR:</b> 0/100</p>
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<p><b>Lebensdauer (L80B10):</b> 60 000 h</p> <p><b>Optional verfügbar:</b> DALI</p> <p><b>Zusatzinformationen:</b> Sichere Stromversorgung mit niedriger Spannung SELV</p> <p><b>Garantie:</b> 5 Jahre</p> <p><b>Einsatzbereich:</b> gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Boutiquen, Galerien, Hotels, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen</p>





Artikelnummer	Farbe	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU030581.5L01.33X	weiß	50°	14	1400	100	3000	≥80	0 ... +40
LU030581.5L02.33X	weiß	50°	14	1500	107	4000	≥80	0 ... +40
LU030581.5L03.33X	weiß	50°	20	1800	90	3000	≥80	0 ... +40
LU030581.5L04.33X	weiß	50°	20	1900	95	4000	≥80	0 ... +40
LU030583.5L01.33X	schwarz	50°	14	1400	100	3000	≥80	0 ... +40
LU030583.5L02.33X	schwarz	50°	14	1500	107	4000	≥80	0 ... +40
LU030583.5L03.33X	schwarz	50°	20	1800	90	3000	≥80	0 ... +40
LU030583.5L04.33X	schwarz	50°	20	1900	95	4000	≥80	0 ... +40

LU030581.5L01.33

Lünette Farbe  
 1  weiss  
 3  schwarz


Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030581.5L01.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030581.5L02.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030581.5L03.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030581.5L04.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030583.5L01.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030583.5L02.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030583.5L03.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4
LU030583.5L04.33X	100 100 60	90 90	350	1	0,4




## MEHR BILDER



## LICHTVERTEILUNGSKURVEN



## BELEUCHTUNGSART



# LEaD LiGHT

Experts in LED

## **LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)