

ISQUARE S160 LED



220-240V
50/60 Hz



IP
20



Dekorative Downlight-Leuchte, angepasst für werkzeuglose Montage, für abgehängte Decken, für LED-Lichtquellen. Die Leuchte in quadratischer Ausführung.

TECHNISCHE DATEN

Montage: an der Decke, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)

Gehäuse: Aluminiumdruckguß beschichtet, korrosionsbeständig, Kunststoff

Farbe: weiß, schwarz

ELEKTRISCHE PARAMETER

Netzteilwirksamkeit: 92%

Strom: 220-240V 50/60Hz

Lichtquelle: inkl.

Ausrüstung: ED

OPTISCHE PARAMETER

Elektrischer Anschluss: max 2x1,5 mm² Kabelführung

Lichtverteilung: rotierend-symmetrisch

Beleuchtungsart: direkt

Reflektor: poliert facettiert

ULOR / DLOR: 0/100

ALLGEMEINE DATEN

Lebensdauer (L80B10): 60 000 h

Optional verfügbar: DALI

Zusatzinformationen: Sichere Stromversorgung mit niedriger Spannung SELV

Garantie: 5 Jahre

Einsatzbereich: gemeinnützige Objekte, Feinkost, Supermärkte, Einkaufszentren, Büroräume, Autosalons, Verkehrsstränge, Korridoren, Boutiquen, Galerien, Hotels, Unterrichtssäle, Flure, Wohnungen



Artikelnummer	Farbe	Strahlwinkel	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur [°C]
LU030591.5L01.33X	weiß	50°	22	2750	125	3000	≥80	0 ... +35
LU030591.5L02.33X	weiß	50°	22	2900	132	4000	≥80	0 ... +35
LU030591.5L03.33X	weiß	50°	30	3600	120	3000	≥80	0 ... +35
LU030591.5L04.33X	weiß	50°	30	3750	125	4000	≥80	0 ... +35
LU030593.5L01.33X	schwarz	50°	22	2750	125	3000	≥80	0 ... +35
LU030593.5L02.33X	schwarz	50°	22	2900	132	4000	≥80	0 ... +35
LU030593.5L03.33X	schwarz	50°	30	3600	120	3000	≥80	0 ... +35
LU030593.5L04.33X	schwarz	50°	30	3750	125	4000	≥80	0 ... +35

LU030591.5L01.33





Lünette Farbe

1 weiß

3 schwarz


Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU030591.5L01.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030591.5L02.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030591.5L03.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030591.5L04.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030593.5L01.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030593.5L02.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030593.5L03.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9
LU030593.5L04.33X	160 160 80	150 150	360	1	0,9




MEHR BILDER



LICHTVERTEILUNGSKURVEN



BELEUCHTUNGSART



LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de