

PALAOS BASIC ECO LB LED n/t




Moderne LED Aufbauleuchte

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Decke
ELEKTRISCHE PARAMETER	Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech
	Farbe: weiß
	Abdeckung: Opal Plexiglas (PLX)
	Netzteil Wirksamkeit: >89%
	Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung
	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
OPTISCHE PARAMETER	Ausrüstung: STANDARD, DALI, EM 3h
	Lichtverteilung: rotierend-asymmetrisch
	Beleuchtungsart: direkt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Lebensdauer (L70B50): 50 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre
	Einsatzbereich: Verkehrsstränge, Konferenzsäle



Artikelnummer	Ersatz konventioneller Technik	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
Ausrüstung: STANDARD								
LU300061.00062	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80
LU300061.00063	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80
LU300061.00064	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80
LU300061.00065	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80
Ausrüstung: DALI								
LU300061.00071	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	3000	≥80
LU300061.00072	3x14W (57W)	22	24	3150	2600	108	4000	≥80
LU300061.00073	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	3000	≥80
LU300061.00074	4x14/18W (76W/96W)	33	37	4500	3700	100	4000	≥80
Ausrüstung: EM 3h								
LU300061.00075B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	3000	≥80
LU300061.00076B	3x14W (57W)	22	29	3150	2600	90	4000	≥80
LU300061.00077B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	3000	≥80
LU300061.00078B	4x14/18W (76W/96W)	33	39	4500	3700	95	4000	≥80

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Montagemaße [mm] L W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Ausrüstung: STANDARD					
LU300061.00062	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00063	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00064	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00065	626 626 70	375 435	50	1	5,7
Ausrüstung: DALI					
LU300061.00071	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00072	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00073	626 626 70	375 435	50	1	5,7
LU300061.00074	626 626 70	375 435	50	1	5,7
Ausrüstung: EM 3h					
LU300061.00075B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
LU300061.00076B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
LU300061.00077B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
LU300061.00078B	626 626 70	375 435	50	1	6,7



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

ZUBEHÖR




LU150180.00700

Montage Saugnapf

LICHTVERTEILUNGSKURVEN

LU300061.00062



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT
Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de