


3-Phasen LED-Schienenstrahler mit integriertem, phasendimmbaren & flickerfreiem Netzgerät
3-phase track light with integrated, phase-dimmable and flicker-free power supply



Technische Daten / specifications:

Nennspannung rated voltage	230Vac / 50Hz
Eingangsspannung input voltage	200-240Vac / 50/60Hz
Nennstrom rated current	0,1A
Eingangsstrom input current	Einschaltstrom 9,6A / 500µs inrush current 9.6A / 500µs
Nennleistung rated power	20W
LED-Typ LED-Typ	COB-LED
LED-Anzahl LED quantity	1
Abstrahlwinkel beam angle	36°
Dimmbar dimmable	Phasenschnitt/ phase-cut
ta ta	-20°C - +40°C
Schutzklasse protection class	I

Schutzart degree of protection	IP20
Abmessungen dimensions	Ø 60mm/ (L) 189,7mm
Gewicht weight	670g
Material material	Alu-Druckguß
Schwenkbar tiltable	330° / 90°
Lebensdauer lifespan	L80/B50 50.000h @ tc LED 85°C
Bezeichnung description	STORE LIGHT ONE TUBE
Wirkungsgrad efficiency	>84% (Netzgerät/ power supply)
Leistungsfaktor power factor	>0,95

Folgende Angaben bei tc = 85°C
following information at tc = 85°C

Lichtstrom	LED Farbe	Farbtemperatur	CRI	Oberfläche	Artikelnr
luminous flux	LED colour	colour temperature	CRI	surface	item no
1850lm	neutralweiß	3500K	>80	weiß	DR5807303500
1850lm	neutralweiß	3500K	>80	schwarz	DR5807313500
1560lm	warmweiß	3000K	>90	weiß	DR5807303001
1560lm	warmweiß	3000K	>90	schwarz	DR5807313001
1680lm	neutralweiß	4000K	>90	weiß	DR5807304001
1680lm	neutralweiß	4000K	>90	schwarz	DR5807314001

Auf Anfrage: weitere Farbtemperaturen, CRI>97, FOOD und HORTICULTURE

Auf Anfrage: silberfarbiges Gehäuse

On request: additional CCTs, CRI>97, FOOD and HORTICULTURE

On request: silver-coloured housing

Elektrische und optische Daten sind typische Werte und unterliegen einer Toleranz von ±10%.

Electrical and optical data are typical values and are subject to a tolerance of ±10%.

Ökodesign-Richtlinie / ecodesign directive

Einstufung durchgeführt gemäß 2009/125/EG
classification according to 2009/125/EC

Energieeffizienzklasse **A+**
energy efficiency class

ZUBEHOER

DR580-730-0015 // Reflektor 15° zu Schienenstr. STORE LIGHT ONE TUBE

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de