

## STRONG LED




dekorative Einbauleuchte für die Downlight IP65, ausgestattet mit den hochwertigen LED-Lichtquellen

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Montage:</b> an der Decke, in dem Substrat, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	<b>Gehäuse:</b> Aluminium Hochdruckeinspritzung
	<b>Farbe:</b> grau
	<b>Abdeckung:</b> gehärtetes Glas
<b>ELEKTRISCHE PARAMETER</b>	<b>Netzteil Wirksamkeit:</b> >85%
	<b>Elektrischer Anschluss:</b> max 3x1,5 mm <sup>2</sup> Kabelführung
	<b>Strom:</b> 220-240V 50/60Hz
	<b>Lichtquelle:</b> inkl.
	<b>Ausrüstung:</b> ED
<b>OPTISCHE PARAMETER</b>	<b>Lichtverteilung:</b> zirkular
	<b>Beleuchtungsart:</b> direkt
	<b>Reflektor:</b> Aluminium, matt, facettiert
<b>ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN</b>	<b>Auf Anfrage verfügbar:</b> LED-Notlichtmodul, DALI, Durchgangsverdrahtung
	<b>Umgebungstemperatur:</b> -20°C ... +35°C
	<b>Lebensdauer (L70B50):</b> 50 000 h
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<b>Garantie:</b> 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung
	<b>Einsatzbereich:</b> Metro, Fassaden, Lagerhallen, Industrieobjekten, Parkplätze



Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU140090.5L01.301	16	19	2250	1400	74	3000	≥82
LU140090.5L02.301	16	19	2350	1450	76	4000	≥82
LU140090.5L03.301	22	25	3000	1850	74	3000	≥82
LU140090.5L04.301	22	25	3100	1900	76	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] W H	Montagemaße [mm] W	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU140090.5L01.301	278 195	258	72	1	3,6
LU140090.5L02.301	278 195	258	72	1	3,6
LU140090.5L03.301	278 195	258	72	1	3,6
LU140090.5L04.301	278 195	258	72	1	3,6




### OTHER PICTURES



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

## LICHTVERTEILUNGSKURVEN

---



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

**LEaD LiGHT**  
Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)