



## SWITCHING POWER SUPPLIES DIMMABLE



 Dimmbare Schaltnetzteile. Können mit herkömmlichen Phasenanschnittsdimmer (Triac) gedimmt werden. Mit MM-Möbelzeichen. Montage auf entflammaren Untergrund zulässig. Geräuschlos, da kein Lüfter.

 Dimmable switching power supplies. Can be dimmed with standard AC phase-cut dimmers (triac). With MM-sign. Can be mounted on inflammable sub-surface. Noiseless – without fan.


### Technische Daten

Frequenzbereich: 50/60 Hz

### Technical Data

Frequency range: 50/60 Hz

### Produkttypen / Product Type

Artikel-Nr. order code	Ausgangsspannung output voltage	Leistung power		Spannungsversorgung power source	Maße (l x b x h) dimensions (l x w x h)	Gewicht weight
PRL5201202DT	12 VDC	25 Watt	✓	220-240 VAC	122 x 48 x 24 mm	0,11 kg
PRL5202402DT	24 VDC	25 Watt	✓	220-240 VAC	122 x 48 x 24 mm	0,11 kg

# LEaD LiGHT

Experts in LED

**LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)