


TETRA LED n/t




Dekorative Leuchte mit qualitativ hochwertigen LED, in zwei Größen

TECHNISCHE DATEN	Montage: direkt an der Decke Gehäuse: pulverbeschichtetes Stahlblech Farbe: grau
ELEKTRISCHE PARAMETER	Netzteil Wirksamkeit: >84% Elektrischer Anschluss: max 3x2,5 mm ² Kabelführung Strom: 220-240V 50/60Hz Lichtquelle: inkl. Ausrüstung: ED
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: zirkular Beleuchtungsart: direkt Reflektor: glatt
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN	Auf Anfrage verfügbar: Notfall-Set LED Umgebungstemperatur: 0° C ... +25° C Lebensdauer (L70B50): 60 000 h
ALLGEMEINE DATEN	Garantie: 3 Jahre + 2 Jahre nach Projektregistrierung Einsatzbereich: Hotels, Empfangsräume, Restaurants, Konferenzsäle, Museen




Artikelnummer	Leistung LED [W]	Leistung Leuchte [W]	Lichtstrom LED [lm]	Lichtstrom - Leuchte [lm]	Wirkamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra
LU010172.5L01.211	11	13	1100	800	62	3000	≥82
LU010172.5L02.211	10	12	1100	800	67	4000	≥82
LU010172.5L03.211	21	24	2000	1460	61	3000	≥82
LU010172.5L04.211	19	22	2000	1460	66	4000	≥82
LU010172.5L01.212	11	13	1100	800	62	3000	≥82
LU010172.5L02.212	10	12	1100	800	67	4000	≥82
LU010172.5L03.212	21	24	2000	1460	61	3000	≥82
LU010172.5L04.212	19	22	2000	1460	66	4000	≥82

Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
LU010172.5L01.211	180 180 300	96	1	4,4
LU010172.5L02.211	180 180 300	96	1	4,4
LU010172.5L03.211	180 180 300	96	1	4,4
LU010172.5L04.211	180 180 300	96	1	4,4
LU010172.5L01.212	180 180 400	72	1	5,0
LU010172.5L02.212	180 180 400	72	1	5,0
LU010172.5L03.212	180 180 400	72	1	5,0
LU010172.5L04.212	180 180 400	72	1	5,0



LICHTVERTEILUNGSKURVEN



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de