

ALLIANCE Track Lights



weiß - 15 W - 1232 lm
weiß - 22 W - 1885 lm
schwarz - 15 W - 1232 lm
schwarz - 22 W - 1885 lm


PRTT151232W
PRTT221885W
PRTT151232B
PRTT221885B

H	184 mm
Material	Aluminium
	360°
V	230 V
LED	Luminus
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	24°

UGR 12

Energielabel

! 3-Phasen Adapter
LED-Treiber inbegriffen
Nicht dimmbar



weiß
schwarz


PRTT383137W
PRTT383137B

H	199 mm
Material	Aluminium
	360°
V	230 V
W	38W
LED	Luminus
Lumen	3493 lm
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer ±	40 000 h
CRI	> 90
Abstrahlwinkel	24°

UGR 20

Energielabel

! 3-Phasen Adapter
LED-Treiber inbegriffen
Nicht dimmbar





HONEYCOMB

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRHC1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	PRHC3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRHC1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	PROHC3800B



BEAMER

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRBE1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	PRBE3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRBE1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	PRBE3800B



WALL WASHER

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRWW1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	PRWW3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRWW1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	PRWW3800B



STUDIO

weiß - für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRST1522W
weiß - für Stromschienenstrahler 38W	PRST3800W
schwarz- für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRST1522B
schwarz - für Stromschienenstrahler 38W	PRST3800B



LINSE

15° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRLE152215
38° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRLE152238
60° für Stromschienenstrahler 15W and 22W	PRLE152260
60° für Stromschienenstrahler 38W	PRLE380060





LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de