

# Datenblatt LEaD Ring MINI

















### Datenblatt LEaD Ring MINI



<sup>\*</sup> Vergleich basiert auf CDM-T 70 Watt (KVG) zu LED Stromschienenstrahler - 38W

### Kosten Strom/Wartung



#### **FEATURES:**

- · Sehr hohe Farbwiedergabe
- Sehr hohe Effizienz

#### **KOSTENFAKTOR:**

- · Kein Aufheizen des Raumes
- · Deutliche Reduzierung der Kühllast
- · Lebensdauer 50.000 Stunden
- 5 Jahre Garantie

#### **UMWELTFAKTOR:**

- CO2-Einsparung
- · Kein Quecksilber
- Keine UV-Strahlen
- Geringe Wärmeabgabe

#### **INSTANT LIGHT:**

- Flacker-/Flimmerfrei
- Direktlicht

#### **EINSATZBEREICHE:**

- Shopbeleuchtung
- Retailbeleuchtung
- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbereiche
- Verkaufsflächen
- Umkleidebereiche
- Kassenbereiche
















## Datenblatt LEaD Ring MINI







Technische Daten:	
Montageart:	Aufbau oder Pendel
Wattage/Systemleistung:	36 Watt
Volt:	220 -240 V 50/60Hz
Powerfaktor:	>95
Lichtfarbe:	3000K*/4000K*
Lumen:	bis 2100 lm
CRI:	>80
Abstrahlwinkel:	Diffus
Gewicht	4,5 kg
Maße:	600 x 80 mm
Farbe:	Weiß/Silber/Schwarz**
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	A+
Garantie:	5 Jahre

\*weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

<sup>\*\*</sup>optional Grau/RAL

Zertifikate:			
CE			
Rohs			
IECEE			













### **LEaD LIGHT GmbH**

Hoogeweg 132 47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832 975208-0 Fax: +49 2832 975208-88 Web: www.LEaD-LIGHT.de Mail: info@LEaD-LIGHT.de