



Abbildung ähnlich / figure similar

SMD-LED-Kachel für Konstantstrom, 2-polige WAGO® Klemmenleiste mit CAGE CLAMP®S-Anschluss-technik
SMD LED tile for constant current, 2-pole WAGO® terminal strip with CAGE CLAMP®S connection

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Edison ET-3014 / insg. 136Stk. Edison ET-3014 / total 136pcs.
Eingangsstrom input current	500mA
Vorwärtsspannung forward voltage	max. 28,8Vdc
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Abmessungen (LxB) dimensions (LxW)	230 x 40mm
Material /-stärke material / thickness	FR4 / 1,5mm
Leitungsquerschnitt Klemmenleiste conductor cross section terminal strip	0,2 - 0,75mm ²
Empfohlenes Netzgerät recommended power supply	DR55609150

LED-Farbe LED colour	Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
warmweiß warm white	typ. 3000K	80	ca. 14,4W	ca. 1360lm	DR5711543000
neutralweiß neutral white	typ. 4100K	80	ca. 14,4W	ca. 1425lm	DR5711544000
kaltweiß cool white	typ. 5700K	80	ca. 14,4W	ca. 1425lm	DR5711546000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.
When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de