



LED-Leiterplatte für Konstantstrom
LED PCB for constant current

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Citizen CL-L400 / 3Stk. Citizen CL-L400 / 3pcs.
max. Bestromung max. current	600mA
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Abmessung (LxB) dimension (LxW)	50x10mm
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,5mm

Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	Vorwärtsstrom forward current	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
3000K	83	350 - 600mA	ca. 3,3 - 5,7W	ca.318 - 510lm	DR5909613000
4000K	80	350 - 600mA	ca. 3,3 - 5,7W	ca.345 - 552lm	DR5909614000
5000K	80	350 - 600mA	ca. 3,3 - 5,7W	ca.402 - 642lm	DR5909615000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. Bitte Kühlkörper benutzen.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed. Please use heatsink.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de