



LED-Leiterplatte für Konstantspannung
LED PCB for constant voltage

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Citizen CL-L400 / 3Stk. Citizen CL-L400 / 3pcs.
Betriebsspannung operating voltage	12Vdc
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Abmessung (LxB) dimension (LxW)	50x10mm
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,5mm
Zuleitungslänge cable length	250mm

Farbtemperatur colour temperature	CRI CRI	Vorwärtsstrom forward current	ges. LED Leistung LED power over all	Lichtstrom luminous flux	Artikelnummer article number
3000K	83	ca. 350mA	ca. 3,3W	ca. 318lm	DR5909623000
4000K	80	ca. 350mA	ca. 3,3W	ca. 345lm	DR5909624000
5000K	80	ca. 350mA	ca. 3,3W	ca. 402lm	DR5909625000

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann. Bitte Kühlkörper benutzen.
When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed. Please use heatsink.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de