



Aluminium-Metallkernleiterplatte mit RGB-Multicolour-Power-LED, für 350mA Konstantstrom, Leitung mit Steckkontakten ohne Gehäuse
aluminium metal-core PCB with RGB multicolour power LED, for 350mA constant current, cable with plug-in contacts without housing

IP00 **CE**

Technische Daten / specifications:

Eingangsstrom input current	350mA
Vorwärtsspannung forward voltage	rot/red: typ. 9,7Vdc grün/green: typ. 11,7Vdc blau/blue: typ. 11,7Vdc
Nennleistung rated power	11,6W
LED-Typ / Anzahl LED type / quantity	Edison Edixeon RGB / 3Stk. Edison Edixeon RGB / 3pcs.
Lichtstrom luminous flux	rot/red: ca. 50lm grün/green: ca. 120lm blau/blue: ca. 25lm
Ansteuerung controlling	positiv oder negativ common cathode or common anode
Abstrahlwinkel beam angle	120°
Schutzklasse / Schutzart safety class / protection class	III / IP00
Leitungslänge cable length	250mm
Abmessungen (ØxH) dimensions (ØxH)	Ø44x7mm

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de