



Aluminium- Star-Platine mit Power-LED, wahlweise mit oder ohne Zuleitung 250mm
aluminium Star PCB with power-LED, optional with cable 250mm

Technische Daten / specifications:

Typ / Anzahl LED LED type / quantity	Seoul Z-Power LED P4 series / 1Stk. Seoul Z-Power LED P4 series / 1pcs.
Bestromung current	350-700mA
LED Leistung LED power	1,3W-2,6W
Abmessung (LxBxH) dimension (LxBxH)	21,7 x 19,9 x 7mm
Material /-stärke material / thickness	Aluminium / 1,7mm
	mit Zuleitung/with cable DR574101xx ohne Zuleitung/without cable DR574001xx

Farbe colour	Farbtemperatur colour temp.	Abstrahl- winkel beam angle	typ. CRI	Lichtstrom @ 350mA Ta 25°C luminous flux @ 350mA Ta25°C	Artikelnr. article no.
neutralweiß neutral white	typ. 4000K	124°	93	ca. 80lm	DR574x0140
kaltweiß cool white	typ. 6500K	120°	70	ca. 118lm	DR574x0150
warmweiß warm white	typ. 2700K	124°	93	ca. 70lm	DR574x0170
blau blue	-	130°	-	ca. 22lm	DR574x0154
rot red	-	130°	-	ca. 48lm	DR574x0155
amber amber	-	130°	-	ca. 48lm	DR574x0158
grün green	-	130°	-	ca. 70lm	DR574x0159

Bei Einbau der Leiterplatte muss darauf geachtet werden, dass eine ausreichende Wärmeableitung stattfinden kann.

When installing the PCB must make sure that sufficient heat dissipation is guaranteed.

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Hoogeweg 132
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de