

Produkttyp: Flutlicht

TECHNISCHE DATEN	<p>Gehäuse: kupferfreier Aluminiumdruckguß (hoher Korrosionsschutz)</p> <p>Beschichtung: Polyesterpulver-Beschichtung mit phosphochromatischer Vorlackierung</p> <p>Abdeckung: temperiertes Glas</p> <p>Farbe: grau / anthrazit / matt-schwarz</p> <p>Strom: 220-240V 50/60Hz</p>
ELEKTRISCHE PARAMETER	<p>Abstrahlwinkel: 10° (schmal) / 30° (medium) / 45° (weit)</p> <p>Beleuchtungsart: direkt</p> <p>Optik: Linse</p>
OPTISCHE PARAMETER:	<p>Lichtemission: 0 % bei 0° Neigung</p>
ALLGEMEINE DATEN:	<p>Lebensdauer (L80B10): 100 000 h</p> <p>Garantie: 5 Jahre</p> <p>Einsatzbereich: Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte, Fassaden</p>



Leistung – Leuchte [W]	Lichtstrom – Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]
12	1095	91,25	RGB mit 3000K (warm-weiß) oder 4000K (neutral-weiß)

Abmessung [mm] L W H	Gewicht [kg]	Schutzart	Schlagfestigkeit
244 128 378	5,0	IP 65	IK 08

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de