



220-240V
50/60 Hz



IK
07

IP
65



PHBY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR

Produkttyp: Hallenleuchte

TECHNISCHE DATEN

Montage: diverse

Gehäuse: Aluminium

Befestigungsmaterial: Stahl

Abdeckung: Glas

Farbe: Silber RAL 9006

Strom: 220-240V 50/60Hz

Betriebsgerät: PSD (elektronisches Betriebsgerät, DALI-regelbar)

Steuerungsschnittstelle: DALI

Beleuchtungsart: direkt

Lichtemission: 0 % bei 0° Neigung

Lebensdauer (L80B10): 100 000 h

Garantie: 5 Jahre

Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Logistikzentren, Lebensmittelproduktionen, Fertigungen, Sport-, Schwimm- und Ausstellungshallen

*weitere Ausführungen auf Anfrage



ELEKTRISCHE PARAMETER

OPTISCHE PARAMETER:

ALLGEMEINE DATEN:

Leistung – Leuchte [W]	Lichtstrom – Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur
84	13000	153	4000	> 80	-30...+45°C

Abmessung [mm] L W H	Nettogewicht [kg]	Schutzart	Schlagfestigkeit
460 410 80	7,9	IP 65	IK 07

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de