

PL8820608

Produkttyp: Scheinwerfer

TECHNISCHE DATEN	Bestückung: 16 LED Gehäuse: Aluminiumdruckguß Diffusor: Glas, hochtransparent, siebgedruckt Windangriffsfläche: 0,0440m ² Farbe: grau
ELEKTRISCHE PARAMETER	Versorgungseinheit: Max 700mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) Betriebsfrequenz: DC Schaltung: PWM
OPTISCHE PARAMETER:	Beleuchtungsart: direkt Ausstrahlungswinkel: 48°
ALLGEMEINE DATEN:	Lebensdauer: 60 000 h Garantie: 5 Jahre Energieeffizienzklasse: A / A+ / A++ Einsatzbereich: Industrieobjekte, Lagerhallen, Logistikzentren, Fassaden, Ausstellungshallen <i>*weitere Ausführungen auf Anfrage</i>



Leistung – Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur
34	RGBW	> 80	-30...+45°C

Abmessung [mm] L W H	Nettogewicht [kg]	Schutzart	Schlagfestigkeit	Schutzklasse
300 150 300	2,3	IP 66	IK 08	Schutzklasse 3

LEaD LiGHT

Experts in LED

LEaD LIGHT GmbH

Bahnstrasse 13
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LIGHT.de
Mail: info@LEaD-LIGHT.de