




IP 66



## SI5XA7672B2A1AC

Produkttyp: Flutlicht

### TECHNISCHE DATEN

**Montage:** Anbau, am Tragwerk, an der Traverse, an der Wand

Zusatz: mit Tragbügel

**Gehäuse:** Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet

**Tragbügel:** Stahl, pulverbeschichtet

**Abdeckung:** Einscheibensicherheitsglas, klar

**Farbe:** eisenglimmer

### ELEKTRISCHE PARAMETER

**Strom:** 220-240V 50/60Hz

**Ansteuerung:** PLUS / DALI

**Vorschaltgerät:** EVG Plus

### OPTISCHE PARAMETER:

**Lichtverteilung:** asymmetrisch

**Beleuchtungsart:** direkt

**Optik:** Linse

**Lichtemission:** 0 % bei 0° Neigung

### ALLGEMEINE DATEN:

**Lebensdauer (L80B10):** 100 000 h

**Garantie:** 5 Jahre

**Einsatzbereich:** Lagerhallen, Logistikzentren, Industrieobjekte, Sportobjekte

\*weitere Ausführungen auf Anfrage



Leistung – Leuchte [W]	Lichtstrom – Leuchte [lm]	Wirksamkeit [lm/W]	Farbtemperatur [K]	CRI/Ra	Umgebungstemperatur
51	6650	130	4000	> 70	-40...+40°C (Innenräume) -40...+50°C (Außenanwendung)

Abmessung [mm] L W H	Nettogewicht [kg]	Schutzart	Schutzklasse
446 355 62	6,8	IP 66	Schutzklasse 2 (Schutzisoliert)

# LEaD LiGHT

Experts in LED

## **LEaD LIGHT GmbH**

Bahnstrasse 13  
47623 Kevelaer

Tel.: +49 2832/975208-0  
Fax: +49 2832/975208-88

Web: [www.LEaD-LIGHT.de](http://www.LEaD-LIGHT.de)  
Mail: [info@LEaD-LIGHT.de](mailto:info@LEaD-LIGHT.de)